

XADO Atomic Oil

80W-90 GL 3/4/5

Univerzális csúcsminőségű ásványolaj minden mechanikus sebességváltóhoz. Revitalizálót tartalmaz.



Alkalmazási hőmérséklet tartomány:

-25 °C — **+45 °C**

Előnyök

- A termék általánosan alkalmazható minden személygépkocsi és teherautó mechanikus hajtóműveihez (sebességváltók , erőátviteli szerkezetek, differenciálművek).
- Biztosítja a kényelmes sebességváltást, a szinkronizáló fogaskerekek kiváló működését
- Az olaj különösen hatásos a magas terhelésű hipoid hajtások és önzáró differenciálművek esetén is
- Az atomi REVITALIZANT® jelenléte miatt folyamatosan kompenzálja a kopást acélból és színesfémből készült fogazott fogaskerekek és tengelykapcsoló alkatrészek között, így meghosszabbítja azok élettartamát
- Extra stabil tulajdonságokkal rendelkezik a teljes olajcsere ciklus időszaka alatt
- Öregedés és oxidáció ellenálló a legnagyobb hőmérsékleten (150 ° C) és rendkívüli terhelés esetén is (több mint 3000 MPa)
- Csökkenti az üzemanyag fogyasztást , különösen összkerék-hajtású járművek esetén
- Védi az erőátviteli alkatrészeket katasztrofális olaj veszteség esetében is

1 L

Art. XA 20119

20 L

Art. XA 28519

60 L

Art. XA 20619

200 L

Art. XA 20719

Csomagolás: 1 liter - kanna, 20 liter - vödör
60 és 200 liter - hordó

Követelmények és jóváhagyások

Megfelel a következő specifikációknak:

- SAE 80W-90
- API GL 3/4/5
- API MT-1

- SAE J2360
- MIL-PRF-2105E
- MIL-L2105 D

Megfelel az alábbi gyártói jóváhagyásoknak:

- MAN 3343 Typ M
- MB 235.0
- Scania STO 1:0
- Mack GO-J
- ArvinMeritor 076-A and 076-D
- ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 07B, 08, 12E, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B