




85W-140 GL 5 LSD

Minőségi, magas viszkozitású ásványi olaj mechanikus hajtóművekhez

Fémkerámia felületképző adalékot tartalmaz

Az Északi-tenger partjairól származó bázisolajjal készül



fémkerámia
réteg
kialakulása



4x4



0,5L

Art. XA 22021

1L

Art. XA 22121

10L

Art. XA 22421

20L

Art. XA 22521

60L

Art. XA 22621

200L

Art. XA 22721

Csomagolás: 0.5-20 L fémdoboz; 60 és 200 L hordó.



Tulajdonságok

A XADO 85W-140 GL 5 LSD fém-kerámia felületképző olaj a ma kapható legjobb ásványi olaj korlátozott csúszású differenciálművekhez (LSD). Figyelemreméltóan magas védelmet nyújt mechanikus váltóval rendelkező személy és teherautók differenciálműveinek.

Sima váltást eredményez az LSD differenciálművekhez. Egyedi kopásálló tulajdonsággal ruhazza fel extrém körülmények között is. Különösen stabil jellemzőkkel rendelkezik (öregedés és oxidáció gátlás) és egyszeri töltésű olajként is maximálisan jól működik az alkalmazott mechanizmusokban.

Egész évben használható a gépkocsikban és teherautókban használatos minden sebességváltó-típusban, ideértve a hipoid típusúakat is, megnövelt súrlódású kúpos és tárcsás tengelykapcsolókban, lassító fogaskerék-áttételekben (reduktorokban) és osztóművekben, és minden egyéb olyan szerkezetben, amelyhez API GL 5 és/vagy MIL-L2105D minősítésű olajokat ajánlanak.

A XADO Atomic olaj összetevői között szereplő atomos szerkezetű, szabadalmaztatott összetételű revitalizáló révén mindvégig sima és egyenletes lesz a működés, az olaj teljesítménye kimeríthetetlen, tartóssága magas színvonalú marad. A revitalizáló használata elismerten az energia- és erőforrás-takarékosság úttörő irányzata, amit igazolnak a világ 35 országában végzett hitelesített vizsgálatok.

További előnyök

-Ellensúlyozza az egymásra ható alkatrészek természetes kopását. Különösen hatékony az erős igénybevételnek kitett hipoid fogazású fogaskerekek és részlegesen önzáró differenciálművek esetében.

-Növeli erőátviteli szerkezet megbízhatóságát, és meghosszabbítja a szervizelések közötti időszakot.

-Védi az erőátviteli szerkezeti egységeket olajfolyás esetén.

-Csökkenti a zajt és a vibrációt.

Szabványok

A XADO Atomic 85W-140 GL 5 LSD olaj jellemzői meghaladják az API GL 5 LS által képviselt legmagasabb követelményeket, amelyeket megnövelt súrlódású differenciálművel párosuló, erős igénybevételnek kitett hipoid fogazású sebességváltókba szánt olajokkal szemben támasztanak.



Bázisolaj

A XADO Atomic 85W-140 GL 5 LSD olaj különlegesen magas viszkozitású ásványi olajból egy speciális, a tartósságot fokozó és sorjaképződést gátló adalékkompozíció (adalékanyag-egyveleg) hozzáadásával készül.

ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY

A XADO Atomic 85W-140 GL 5 LSD olaj egész évben használható, az autógyártó ajánlásainak megfelelően.

SPECIFIKÁCIÓ

SAE 85W-140

API GL 5 LS

MIL-L2105 D

Műszaki adatok

Sűrűség 20 o C-on, kg/l.....	0,907
Viszkozitás 100 o C-on, mm ² /mp.....	26,5
Viszkozitás 40 o C-on, mm ² /mp.....	363
Viszkozitás -12 o C-on, mPa s.....	140 000
Viszkozitási mutató.....	97
Lobbanáspont, o C.....	241
Dermedési pont, o C.....	<-15

Megjegyzés: A fentiek tájékoztató jellegű átlagadatok.



Speciális információk

Néhány szó a részlegesen önzáró differenciálművekhez (LSD - Limited Slip Differential) szánt olajokról.

Sok gépkocsitulajdonos, akinek szokványos (szabad) differenciálmű van az autójában, került már olyan helyzetbe, amikor az egyik meghajtott kerék csapdába esett egy jégfolton, míg a másik az aszfalton állt. A jégen álló kerék forog és csúszik, míg a másik teljesen mozdulatlan marad. A részlegesen önzáró differenciálművel felszerelt járművekkel nincs ilyen probléma, mivel az LSD megakadályozza a kerék csúszását. Könnyebb vele elindulni és haladni jégen, rossz utakon, földúton vagy hóban.

A részlegesen önzáró differenciálművekben egy súrlódó, kúpos vagy tárcsás tengelykapcsoló van. Ezeknek a különlegesen sima és egyenletes kapcsolása a speciális adalékkompozícióval (adalékanyag-egyveleggel) följavított, magas viszkozitású olajoknak köszönhető. Az ilyen olajok csomagolásán külön feltüntetik, hogy használhatóak részlegesen önzáró differenciálművekben.

A XADO Atomic 85W-140 GL 5 LSD olaj kiválóan alkalmas részlegesen önzáró differenciálművekhez.

AJÁNLÁSOK

A XADO Atomic 85W-140 GL 5 LSD olajat az alábbi járművek részlegesen önzáró differenciálműveihez ajánlják:

Gyártmány	Típus	Gyártási év
BMW	Valamennyi, részlegesen önzáró differenciálművel szerelt jármű	
FIAT	Panda 4x4 (965,999 cc)	1984-92
	Trooper 2.6i 4WD	1987-92
ISUZU	Trooper 2.8 Diesel Turbo 4WD	1988-92
	Trooper 3.1 Diesel Turbo (960) 4WD	1992-
	Daily 35.10, 45.10, 49.10 (2445 cc)	1985-90
IVECO	Daily 35.8, 35.10, 35.12 (2445 cc)	1993-
	Daily 40.12, 49.12, 59.12	1991-
	Daily 45.10, 49.10 (2499 cc)	1990-
	Traffic T800, T1000, T1200 1.4	1986-89
	Traffic T800, T1000, T1200 1.6	1986-89
RENAULT	Traffic P 1400 1.7	1989-94
	Traffic P 1400 2.0	1989-94
	Traffic P800D, P1000D, P1200D 2.1	1986-89
	Traffic P 1400D 2.1	1989-94

