

XADO Atomic Oil 75W-80 GL-4

Revitalizálót tartalmazó modern félszintetikus olaj mechanikus erőátviteli szerkezetekhez.

Alkalmazási hőmérséklet tartomány

-40 °C — **+45 °C**



Tulajdonságai:

- Kifejezetten modern fogaskerekes hajtóművekhez
- Szállító és más személygépkocsikhoz és teherautókhoz, kamionokhoz, ahová a API GL-4 ajánlott
- Az alapolaj Hydrocracking szintézis technológiával gyártott, félszintetikus olaj
- Meghaladja a legnagyobb amerikai és európai gyártók előírásait, amelyek a személygépkocsik mechanikus, fogaskerekes hajtóműveinek olajaira vonatkoznak
- A legmagasabb szinten biztosítja a mechanikus erőátviteli egységek védelemét.
- Tökéletesen megfelel minden működési módban, beleértve az extrém nagy nyomatókat és magas hőmérsékletet is
- Stabil tulajdonságai miatt (idő-, és öregedésálló) alkalmazható a hosszú csereperiódusú váltókban is (300000 km-ig.)
- Viszonylag alacsony viszkozitása miatt energiatakarékos alacsony hőmérsékleten is (-40°C-ig)
- Az olaj szintetikus összetevői jól megtartják a kenőképességet magas hőmérsékleten is

1 L

Art. XA 20131

20 L

Art. XA 28531

60 L

Art. XA 20631

200 L

Art. XA 20731

Kiszerelés: 1L, 20L fémdobozos
60 és 200L fémhordós

Szabványok

SAE 75W-80

API GL-4

Gyári előírások

MB 235.4

Volvo 97307

**MAN 341 TL/
MAN 341 type Z-3**

Renault trucks

DAF (300000 km-ig)

Eaton Long Drain

ZF TE-ML 02 D