

5W-40 SL/CF City Line

Revitalizálót tartalmazó, legjobb félszintetikus olaj szintetikus viszkozitási indexszel.

A bázisolaj az északi-tengeri olajmezőkről származó, magas minőségű olaj.



Alkalmazási hőmérséklet tartomány:

-30°C ---- +45°C

Tulajdonságok

Speciálisan városi forgalomra tervezték.

A motor számára "indul-megáll" üzemi körülmények között kiváló védelmet és megbízható kenést, dinamikus hidegindítást biztosít.

A kiváló alacsony-hőmérsékleti tulajdonságoknak köszönhetően még -30°C alatt is rendkívül könnyű hidegindítást biztosít.

Hosszabb - 50.000 km feletti - olajcsere periódus esetén is stabil teljesítményt ad (GM-LL-B-025 megfelelés).

Az olaj nagyfokú cseppfolyóssága indításkor jelentős üzemanyag megtakarítást tesz lehetővé.

Figyelemre méltó az alacsony olajfogyasztás.

A motort teljesen tisztán tartja.

Kiszerezés

1L	XA 20108, 24108	kanna
4L	XA 20208	kanna
5L	XA 20208	kanna
20L	XA 25808	hordó
60L	XA 20608	hordó
200L	XA 20708	hordó

Műszaki információk

Sűrűség 20 °C-on, kg / l	0,849
Viszkozitás 100 °C-on, mm ² / s	13,8
Viszkozitás 40 °C-on, mm ² / s	82,8
Dinamikus viszkozitás -35°C, mPa s	<6600
Viszkozitási index	171
Lobbanáspont, °C	222
Folyás pont, °C	<-42
Szulfáthamu, tömeg%	1,2
TBN, mg KOH/g	10,3

Szabványok

Megfelel az alábbi követelményeknek, előírásoknak:

SAE 5W-40	ACEA A3/B4(10)
API SL/CF	

Megfelel az alábbi gyári előírásoknak:

VW 502.00/505.00	MB 229.3/229.1	Renault RN 0700/0710
BMW Longlife-01	GM LL-B-025	Porsche A40
PSA B71 2296		