

XADO PROTECTIVE VÉDŐZSÍR 10%

Új vagy max.10%-os kopottságú csuklókhoz, csapágyakhoz
Fémkerámia felületképző adalékot tartalmaz




12 ml
Art. XA 32101

125ml
Art. XA 32201

450ml
Art. XA 32001

Csomagolás: 12 ml — celofántasak ;
125 ml — műanyag tubus; 450 ml — tartály.



Extrém terhelési körülmények között működő fém alkatrészek felszínének védelmére kifejlesztett termék.

Képes kiküszöbölni a még használatlan csapágyak gyártási hibáit és 2-4-szeresére növelheti az alkatrészek élettartamát.

Univerzális helyettesítője bármely multifunkcionális lítium bázisú magas terhelhetőségű kenőzsírnak.

E szabadalmaztatott formula XADO fémkerámia képző és EP (Extrém Nyomásálló) adalékot tartalmaz.

- Megnöveli az alkatrészek élettartamát
- 10 % elhasználódást is képes kompenzálni
- Kijavítja a bemozdásokat és mikro-repedéseket
- Csökkenti a zajt és vibrációt
- Javítja a felületi érdességet, Ra = 0,06 µm
- Csökkenti az energiafelhasználást

Használati útmutató

Gépi zsírozó alkalmazása esetén. Adagolja a kenőzsírt az adagoló pisztolyon keresztül, amíg a kívánt mennyiségi szintet eléri.

Kézi alkalmazás esetén. Távolítsa el az előzőleg alkalmazott kenőzsírt, és töltsen meg a csapágyat XADO fémkerámia védőzsírral.

Megjegyzés

- Különösen hatékony a csapágyak elhasználódásának megelőzésére (10 000 ford./percig)
- Javasolt új alkatrészek kenésére is
- Kompatibilisek minden autóiipari és ipari lítium alapú kenőzsírokkal, azokkal bármilyen arányban keverhető.

MŰSZAKI ADATOK

Szín:narancssárga

Állag besorolás NLGI szerint:3

Cseppenés pont:> 189 °C

Penetráció 25C, mm-1:257

Párolgás 120C, %:<0.2

Üzemi hőmérséklet, C:

-hossz távú:<130

-rövid távú:<150

4 golyós csapágy teszt 20±-C-on:

Összehegedési terhelés, N:>2450

Kritikus terhelés, N:>1039

Kopási index, mm:<0.6

TELJESÍTMÉNYSZINTEK

XADO VÉDŐZSÍR a következő minősítéseknek felel meg:

NLGI 3 (ASTM D217)

ISO-L-XBCEB 3 (ISO 6743-9)

KP3K-20 (DIN 51502)

