


XADO RESTORING FELÚJÍTÓZSÍR 50%

50%-os kopottságú csuklókhoz, csapágyakhoz
Fémkerámia felületképző adalékot tartalmaz



Extrém terhelési körülmények között működő fém alkatrészek felszínének védelmére kifejlesztett termék. Fémkerámia felületet épít a súrlódó alkatrész felületeken, így helyreállítva eredeti formájukat. 2-4 szeresére növelheti az alkatrészek élettartamát. E szabadalmaztatott formula XADO fémkerámia képző és EP (Extrém Nyomásálló) adalékot tartalmaz.

- Gyors kopás helyreállító.
- 50%-os kopást kiegyenlítő.
- Megnöveli az alkatrészek élettartamát
- Kijavítja a bemozdásokat és mikro-repedéseket
- Csökkenti a zajt és vibrációt
- Nagy fordulatszámok esetén is megbízható kenést biztosít
- Felszíni hibákat és a korróziót megszünteti .

Használati útmutató

Gépi zsírozás alkalmazás esetén. Adagolja a kenőzsírt az adagoló pisztolyon keresztül, amíg a kívánt mennyiségi szintet eléri.

Kézi alkalmazás esetén. Távolítsa el az előzőleg alkalmazott kenőzsírt, és töltsen meg a csapágyat XADO fémkerámia védőzsírral.

Megjegyzés

- Különösen hatékony a csapágyak elhasználódásának megelőzésére (10 000 ford./percig)
- Rendszeres zsírcserét igénylő alkatrészek esetén a későbbiekben javasolt XADO Protective védőzsír alkalmazása.
- Kompatibilisek minden autóiipari és ipari lítium alapú kenőzsírokkal, bármilyen arányban keverhetők.

MŰSZAKI ADATOK

Szín:Zöld
Állag besorolás NLGI szerint:3
Cseppenés pont:> 193
Penetráció 25 °C, mm⁻¹255
Párolgás 120 °C, %< 0.65
Üzemi hőmérséklet, C
Hosszú távú< 130
Rövid távú< 150
4 golyós csapágy teszt 20 ± -C-on:
Összehegedési terhelés, N:> 2,068
Kritikus terhelés, N> 980
Kopási index, mm:< 0.7
Megjegyzés: A fenti adatok átlagértékek

TELJESÍTMÉNYSZINTEK

XADO Restoring javítózsír a következő minősítéseknek felel meg:

NLGI 3 (ASTM D217)
ISO-L-XBCEB 3 (ISO 6743-9)
KP3K-20 (DIN 51502)



12 ml

Art. XA 32102

125ml

Art. XA 32202

450ml

Art. XA 32002

Kiszerelés: 12 ml — celofántasak;
125 ml — műanyag tubus; 450 ml — tartály.

